


FICHA TÉCNICA

DISEÑO SLIM

MODELO / MODEL		TAJ MAHAL		
FOTO / PICTURE		 TAJ MAHAL		
FORMATO / SIZE		1200X2800X6mm · 48"X110" RECTIFICADO		
GRUPO / GROUP		BLA		
TIPO / TYPE		Porcelánico Pulido		
DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		VALOR DEL TEST TEST VALUE	SELEKTIA Porcelanato	NORMAL / STANDARD
ABSORCION DE AGUA / WATER ABSORPTION		Ev ≤ 0,5%	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA / BREAKING STRENGHT		≥ 700 N	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN / RESISTANCE OF FLEXION		≥ 35 N/mm2	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL / SURFACE ABRASION		Valor declarado Declared value	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO / CRACKING RESISTANCE		Requerido Requested	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA / FROST RESISTANCE		Requerido Requested	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMESTICOS Y DE PISCINA Domestic and swimming pool products	Mínimo clase B Minimum class B	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS / ACID RESISTANCE		Valor declarado Declared value	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS BASES / ALKALINE RESISTANCE		Valor declarado Declared value	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
RESISTENCIA A LAS MANCHAS / RESISTANCE TO STAINS		Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple/Passed	UNE-EN-ISO 10545-14