



SELEKTIA
Fachadas

LISTÓN WPC IPE



El WPC de Selektia está conformado por una combinación de plástico y fibra de madera en el núcleo o centro, recubierto en sus 4 caras por una película de polietileno que protege y ayuda a reducir las variaciones por humedad y temperatura. Es un material similar al de las pelotas de golf. Además de darle mayor resistencia al tráfico en uso comercial y residencial.

Largos:	2.80 m
Ancho y espesor:	60 x 42 / 50 x 100 / 70 x 120 mm.
Espesor de la chapa plástica	0.7 mm
Peso por m ²	15.7 kg/m ²
Componentes del núcleo o centro	35% partículas plásticas y 55% fibra de madera y 10% aditivos.
Densidad media	1300 kg/m ³
Módulo de flexión	3510 MPa (ASTM D790-10)
Resistencia a la flexión	34.5 MPa (ASTM D790-10)
Absorción de Agua	0.63% (ASTM D570-98)
Resistencia a la tensión	24.90 MPa (ASTM D638-14)
Resistencia al impacto	88 J/m (ASTM 4812-11)
Dureza de indentación	D70 (ASTM D2240-05)
Resistencia al deslizamiento	R11 (DIN51130:2014)

Los valores reflejan el resultado de las pruebas hechas a materia prima, no al perfil seleccionado.