

TRAVERTINO PUEBLA

FICHA TÉCNICA



FORMATO	600x1200x10		
GRUPO	Bla		
TIPO	ESMALTADO		
PRUEBA	VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA	≥ 1300 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 35 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL	CLASE 4	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
PROPIEDADES QUÍMICAS		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
PRODUCTOS DOMÉSTICOS	MÍNIMO CLASE B		
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MÍNIMO CLASE LB		
RESISTENCIA A BASES	MÍNIMO CLASE LB		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 3	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES		CUMPLE	UNE - EN 16165
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CLASE 1		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PIE CALZADO)	R9		
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PIES DESCALZOS)	CLASE A		
RESISTENCIA AL RAYADO	MÍNIMO CLASE 3	CUMPLE	EN - 101