

SELEKTIA

PORCELANATOS

FICHA TÉCNICA

HIJAU GREEN



FORMATO	150x150x7.6mm		
GRUPO	Bla		
TIPO	MATE		
PRUEBA	VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-9
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 35 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	CLASE 4	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-7
RESISTENCIA AL CUARTEO	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
PROPIEDADES QUÍMICAS		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
RESISTENCIA A PRODUCTOS DE LIMPIEZA	GA		
RESISTENCIA A ÁCIDOS	GLA		
RESISTENCIA A ÁLCALIS	GHA		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 5	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES		CUMPLE	
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD)	CLASE 2		UNE - EN ISO 16165 - C
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PIES DESCALZOS)	B		EN 16165 - A
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (DCOF)	0,42		ANSI A326.3

