


SELEKTIA

PORCELANATOS

FICHA TÉCNICA

LOMMA BONE



FORMATO	60X120		
GRUPO	Bla		
TIPO	ESMALTADO		
ACABADO	MATE		
RECTIFICADO	SÍ		
PRUEBA	STANDARD	SELEKTIA	VALOR DEL TEST
Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	CUMPLE	≤ 0,5 %
Fuerza de rotura	UNE-EN ISO 10545-4	CUMPLE	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4	CUMPLE	≥ 35 N/MM ²
Abrasión superficial (PEI)	UNE-EN ISO 10545-7	CUMPLE	CLASE 4
Resistencia al cuarteo	UNE-EN ISO 10545-11	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	CUMPLE	CUMPLE
Resistencia química Productos domésticos y aditivos piscina Ácidos baja concentración Bases baja concentración	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE	Mínimo Clase B Mínimo Clase LB Mínimo Clase LB
Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14	CUMPLE	Mínimo Clase 3
Resistencia al deslizamiento (péndulo seco)	UNE-EN 16165 ANEXO C	CUMPLE	CLASE 1
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo)	UNE-EN 16165 ANEXO C	CUMPLE	-
Coeficiente de fricción dinámico (DCOF)	ANSI A326.3:2021	CUMPLE	-
Resistencia al deslizamiento (rampa calzado)	UNE-EN 16165 ANEXO B	CUMPLE	R9
Resistencia al deslizamiento (rampa descalzo)	UNE-EN 16165 ANEXO A	CUMPLE	CLASE A
Resistencia al rayado (MOHS)	EN-101	CUMPLE	≥ 3