



SELEKTIA
Vinílico

SPC
ROBLE CLARO



Ficha Técnica

Características	Estandares	Requerimientos	SPC
Medidas			182x1220x5.5 mm
Pruebas de ftalato (DBP/BBP/DEHP/DINP/DNOP/DIDP)	EN 14372:2004	N/A	Aprobado
Prueba soluble a contenidos de metales pesados	ASTM F963-16 (Clausula)	N/A	Libre
Estabilidad de dimensiones	ASTM F2199-09 (R2014)	≤ 0.25%	Dirección de manufactura: -0.046% Através de la dirección de manufactura: -0.009%
Espesor	ASTM F 386	N/A	Aprobado
Prueba de rizado	EN 434	≤ 1.0mm	0.65mm
Resistencia a pelado	ISO 24345-2006	5.5 KGS	10 KGS
Sangría residual	ASTM F1700-13a & ASTM F1914-07 (2011)	Valor promedio ≤8 Valor individual ≤10	Aprobado
Fuerza del clic	ASTM F2199-09 (R2014)	≥ 10KG/5cm	13Kgs
Carga estatica	ASTM F970-17	N/A	0.04mm Aprobado
Resistencia al impacto con bola grande	NALFA/ ANSILF-01-2011	N/A	No ocurrieron grietas o fracturas a la altura de 2500mm
Solidez del color	EN20105-b02	>6	Aprobado
Resistencia al desgaste	EN660-2:1999+A1:2003 y EN649:2011	Grupo T	Aprobado
Prueba Castor Chair	EN425	Sin delaminación	Aprobado
Resistencia a los quimicos	EN	No más que un cambio sutil de brillo en superficie, superficie atacada y manchado	Sin cambio en el brillo de la superficie, ataque en la superficie o decoloración

Ficha Técnica

- **100% a prueba de agua** - cuando se expone al agua, las tablas no se hinchan, se doblan o pierden integridad
- **Comodas y silenciosas**
- **Hermosas y verstailes**, suficiente para disfrutarlas en cualquier cuarto de la casa
- **No crean toxinas** - Amigables con el medio ambiente
- **Alta expectativa de vida** - Duran por décadas con un mínimo mantenimiento
- **Antimicrobial**, tambien son buenas en hospitales, escuelas y en cuartos de cuidado de los niños
- **Efectivas en costo** - Menos caros que otros pisos
- **Fácil de instalar** - Sistema de instalación flotado, adecuado para hacerlo usted mismo



Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado



Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado



Sasisfecho
Sasisfecho
N/A
Aprobado

Cobertura UV

Capa de desgaste

Película decorativa de PVC

Tablero de vinil rígido

