

SELEKTIA

PORCELANATOS

BODO

FICHA TÉCNICA



FORMATO	600x1200x10		
GRUPO	Bla		
TIPO	ESMALTADO		
PRUEBA	VALOR DEL TEST	SELEKTIA	STANDARD
ABSORCIÓN DE AGUA	≤ 0,5 %	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-3
FUERZA DE ROTURA	≥ 1300 N	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	≥ 35 N/MM2	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-4
ABRASIÓN SUPERFICIAL		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-7
MOCCA	CLASE 3		
WHITE, GREY Y BEIGE	CLASE 4		
RESISTENCIA AL CUARTEO	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-11
RESISTENCIA A LA HELADA	REQUERIDO	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-12
RESISTENCIA QUÍMICA		CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-13
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA	MÍNIMO GB		
RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS	GHA		
RESISTENCIA A LAS BASES	GHA		
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	CLASE 3	CUMPLE	UNE- EN ISO 10545-14
RESISTENCIA AL RAYADO	MÍNIMO 3	CUMPLE	EN - 101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CLASE 3	CUMPLE	UNE- ENV ISO 10545-14